

الوصف والاستخدام :

مصمم خصيصا من الـماكريك النقي

من افضل الدهانات الناعمة وذات اللمعة المميزة علي المستوى العالمي .

هذا المنتج يمتلك خواص لم يسبق تواجدها في منتج من قبل مثل المقاومة النادرة للبقع والمقاومة الممتازة للاحتكاك والمطاطية الجيدة والسماح بتنفس السطح.

مع مقاومة الفطريات وعدم الاصفرار والتغطية الممتازة من اول طبقة دهان .

يتمتع هذا المنتج ايضا بالخواص التالية : عديم الرائحة , يقاوم الاحتراق , يتماشى مع المحـدود الاوروبية لمحتوي المواد العضوية المتطايرة مع تميزه بعدم احتوائه علي مواد كيميائية سامة مثل الكاديوم , الرصاص , الكروم , الزئبق و الزرنيخ .

ومصمم خصيصا باضافات تمنع نمو البكتريا والفطريات لفترات ممتدة ليصبح مناسب لدهان المعامل والمستشفيات والاماكن التي تحتاج التي توفير بيئة صحية

الخواص الفنية :

لامع/زاعم /مستوي

الشكل النهائي

متوافر باللون الابيض واكثر من 3000 لون حسب نظام الفا مصر للتلوين بالكومبيوتر

اللون

عديم الرائحة

الرائحة

33-1.38.1 كجم / لتر (لون الابيض)

الكثافة عند درجة 25°م

لون الابيض KU90-100

المزوجة عن درجة 25°م

44±2

المحتوي ASTM D 2697

30 جم / لتر

رقم الماوربية المواصفات حسب CE

الحد الاقصى لمحتوي المواد العضوية المتطايرة

تحقق متطلبات المواصفة القياسية وتفوقها بكثير (اختيار) للاحتكاك المبتل اكثر من 50000 دورة)

قابل الغسيل/مقاوم الاحتكاك المبتل

مقاومة ممتازة للبقع والداوساخ لضمان الحفاظ علي الحوائط في صورة جيدة دائما

مقاومة البقع والداوساخ

جفاف مبدئي 30 دقيقة

وجه ثاني

جفاف نهائي

زمن الجفاف عند درجة 25°م ورطوبة نسبية 50%

30 - 40 ميكرون للوجه الواحد

سمك الدهان المجاف المقترح

ادوات التطبيق :

مسدس المرش حجم الفوامة المقترح: (1.5 - 1.8) مم .

المرش رول النوع المقترح المرول المصوفي الناعم .

فرشاه النوع الجيد والمناسب .

المخفف المقترح : الماء العذب

نسبة التخفيف □ (0-5) % بالحجم عند الاستخدام مسدس الرش اللاهوائي

في التطبيق .

(25- 35) % بالحجم . عند الاستخدام مسدس الرش في التطبيق .

□ (15 - 25) % بالحجم . عند استخدام الرول والفرشاه .

وتعتمد علي الظروف الجوية عند الاستخدام .

تنظيف الادوات : بالماء العذب

ارشادات التطبيق : اعداد المسطح :

للمسطح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والمسطح الجبسية.

جميع المسطح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28 يوم للجفاف . يجب ازالة الزوائد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح

مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

الاسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب تخشينه تخشينا خفيفا .

مء المتشققات والحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة ويترك ليحجف ويظلي بمادة اساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

الاسطح الخارجية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه حتي يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم السطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا سوبر سيلك .

الماسطح الداخليّة :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة المسطح وتركه حتى يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم المسطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا سوبر سيلك .

المتعبئة اللون: 3 لتر - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ بستلة ٩ لتر - (يلون عن طريق المة التلوين المتوفرة في مراكز تلوين الفا مصر)

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الماسطح المرطبة الما بعد جفافها جافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما, ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م, وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8%, وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .