

الوصف والاستعمالات :



دهان زخرفي ذو قدرة عالية علي المتخبئة باساس المفينيل اكريلك ومصمم

لامكانية تطبيقه بالمرش .

للاستخدام الداخلي والخارجي .

مصمم خصيصا لاعطاء سطح متجانس يعطي تشطيب نهائي له شكل ديكوري

ويوفر حماية للسطح .

يمكن تطبيق منتج الفا كومبليكو علي الاسطح الاسمنتية و الخرسانية والملاوح

الجبسية بعد المعالجة بالفا برايمر .







للجفاف يجب ازالة الزوائد الموجودة علي السطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط . □ □

□ طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي □ يجف تماما .

الاسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا

المتأكد من خلو السطح من الغبار والمزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب

تخشينه تخشينا خفيفا .

ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة ويترك ليحجف ويظلي بمادة

اساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

الاسطح الخارجية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه

حتي □ يجف .

طلاء طبقة من الفا كومبليكو.

الاسطح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه

حتي يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم السطح

بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

دهان طبقة او طبقتين بطانة من اي بلاستيك الفا حسب الحاجة .

دهان طبقة من الفا كومبليكو .

المتعبئة ١٠ بستلة 10 لتر .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الكومبليكو جيدا قبل الاستخدام .
- 2- التخفيف الي الدرجة المازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .
- 3- عدم طلاء المسطح الرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .
- 4- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .
- 5- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م ,وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% ,وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة □ عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح □ دائما باتخاذ الاحتياطات المازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاءحتي في □ حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

