

الوصف والاستعمالات :

دهان المكيد نصف شفاف عالي الجودة بتركيبية متطورة تعطي قوام غليظ بعد التلوين .



قابل للتشغيل لمدة طويلة تسمح بتنفيذ اعمال الديكور الخاصة (الدهان بالاسفنج, المتفويط, التمشيط, الترقيم.....)

دهان ذو قوام غليظ يمكن تخفيفه حتي 50% بدون حدوث ظاهرة التسييل .

يعطي تاثير تمويجات حادة .

له قدرة تغطية عالية طبقا للتاثير المطلوب .

المخواص المفضية :

منخفض الممعان

المشكل النهائي

مناح باساس شفاف قابل للتلوين باكثر من 2000 لون بواسطة نظام المفا للتلوين الكمبيوتر

الملون

0,92- 87,0 كجم /لتر

المكثافة عند درجة 25°م

KU 60-65

الملزوجة عن درجة 25°م

قابل للغسيل بدرجة عالية

الغسيل مع المحك

نظف

المذيب/المخفف

جفاف مبدئي 3 ساعات

جفاف ثاني 12 ساعة

جفاف نهائي 48 ساعة

زمن المجفاف عند درجة 25م و رطوبة نسبية 50%

ادوات التطبيق :

المفرشاه - الروول - اسفنج بحري - رولمة باشكال خاصة - اكياس بلاستيكية - مشط - قطع قماش - فوطة .

نسبة التخفيف : 50% .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق :

يجب تنظيف المسطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

استخدام لون مناسب من منتج الفا جليز ويتم تنفيذه باستخدام اداه التنفيذ المناسبة للحصول علي الشكل النهائي المطلوب والتخفيف 50% ماء .

التعبئة عبوة معدنية 1 لتر ، نصف لتر .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام النفط للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة السطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .